

Informacije o izdelku akustične plošče

LESNO-VOLNENE CEMENTNE PLOŠČE



FIBROTECH LESNO-VOLNENE CEMENTNE PLOŠČE

Uporaba lesno-volnenih cementnih plošč zagotavlja uravnavanje akustike in zmanjšuje odmev. FibroTechove lesno-volne cementne plošče so zato primerne za vse gradbene namene, kot so obloge na notranjih stropih, obokanih ali ne, pisarne, vsi prostori s trdimi tlemi, stropi, dvorane, pokrite terase, šole, športni centri, garaže, hlevi itd.

FibroTech lesno-volne cementne plošče so narejene iz lesne volne, vode in najfinejšega belega cementa. Izbrani materiali združujejo konstrukcijsko trdnost z naravnimi materiali. Obstaja veliko možnosti uporabe, saj so plošče na voljo z različnimi robovi in v različnih dimenzijah ter barvah.

Akustična obloga ne ustvarja le zvočno prijetnega okolja, temveč zagotavlja tudi izboljšano klimo v prostoru. Seveda je ves naš cement iz lesne volne označen z oznakama EPD in CE. - in izpolnjuje zahteve požarne varnosti za požarni razred K110 Bs1 - dO.



FIBROTECH LESNO-VOLNENA CEMENTNA PLOŠČA X-TRA FINE (LESNA VOLNA 0,5 MM)

št. Art.	Izdelek in barva	Dimenzije	Število m ² na ploščo
1950317	FibroTech Xtra Fine - belo pobarvan. RAL 9003 (5 mm faza)	25x600x1200 mm - 80 kosov na paleta	0,72

FIBROTECH LESNO-VOLNENA CEMENTNA PLOŠČA MULTIFINE (LESNA VOLNA 0,5 MM)

št. Art.	Izdelek in barva	Dimenzije	Število m ² na ploščo
1838891	FibroTech Multifine - belo pobarvan. RAL 9003 (5 mm faza)	25x600x1200 mm - 80 kosov na paleta	0,72
1936366	FibroTech Multifine - Črno barvan. RAL 9005 (5 mm faza)	25x600x1200 mm - 80 kosov na paleta	0,72
1838892	FibroTech Multifine, nebarvan (5 mm faza)	25x600x1200 mm - 80 kosov / paleta	0,72

FIBROTECH LESNO-VOLNENA CEMENTNA PLOŠČA MULTIFINE PLUS 20 MM MINERALNE VOLNE (LESNA VOLNA 1.0 MM)

št. Art.	Izdelek in barva	Dimenzije	Število m ² na ploščo
2392297	FibroTech MultiFine Plus 20 - belo pobarvan. RAL 9003 (5 mm poševno)	45x600x1200 mm - 20 kosov/paleta	0,72

FIBROTECH LESNO-VOLNENA CEMENTNA PLOŠČA BASIC (LESNA VOLNA 1.5 MM)

št. Art.	Izdelek in barva	Dimenzije	Število m ² na ploščo
1838805	FibroTech Basic - svetlo/fino (5 mm faza)	25x600x1200 mm - 80 kosov na paleta	0,72
1838829	FibroTech Basic - svetlo/fino (11 mm faza)	25x600x2400 mm - 40 kosov na paleta	1,44
1838883	FibroTech Basic - lahka/fina - belo pobarvana. RAL 9003 (5 mm faza)	25x600x1200 mm - 80 kosov na paleta	0,72
1838885	FibroTech Basic - svetlo/fino - belo pobarvano. RAL 9003 (11-milimetrska faza)	25x600x2400 mm - 40 kosov na paleta	1,44
2334118	FibroTech Basic - siv cement - (5 mm faza) (Ask)	25x600x1200 mm - 80 kosov/paleti	0,72

FIBROTECH LESNO-VOLNENA CEMENTNA PLOŠČA BARCODE (LESNA VOLNA 1,0 MM)

št. Art.	Izdelek in barva	Dimenzije	Število m ² na ploščo
2122785	FibroTech Barcode Multifin - bele barve RAL 9003	25x600x1200 mm - 80 kos/pal.	0,72
2122786	FibroTech Barcode Multifin - Črne barve RAL 9005	25x600x1200 mm - 80 kos/pal.	0,72
2122787	FibroTech Barcode hrastove lamele, neobdelane in posušene v sušilnici.	14x10x1200 mm - 12 kos/pak.	

LESNO-VOLNENE CEMENTNE PLOŠČE Z MINERALNO VOLNO

Vse FibroTech lesno-volne cementne plošče so na voljo z 20-100 mm lepljene mineralne volne - tudi kot aktivne/pasivne. (Vprašajte)

FIBROTECH HEXAGON BOX

št. Art.	Izdelek in barva	Dimenzije	Število m ² na pak	Število m ² na kos
2132446	FibroTech Heksagon paket - Bela - RAL 9003	25x289x250 mm - 18 pcs./pak	0,972	0,054
2132448	FibroTech Heksagon paket - Črna - RAL 9005	25x289x250 mm - 18 pcs./pak	0,972	0,054
2132449	Heksagon paket - Bež - RAL 1015	25x289x250 mm - 18 pcs./pak	0,972	0,054
2132450	Heksagon paket - Siva - RAL 7004	25x289x250 mm - 18 pcs./pak	0,972	0,054

DODATKI

št. Art.	Izdelek in barva	Dimenzije	Število	Teža
1838893	FibroTech vijaki za lesno-volneno ploščo, Bež TX 20 - RAL 1015	5,0x45 mm	250 kos	1,3 kg.
1838894	FibroTech vijaki za lesno-volneno ploščo, Beli TX 20 - RAL 9003	5,0x45 mm	250 kos	1,3 kg.
1927440	FibroTech vijaki za lesno-volneno ploščo, Bež TX 20 - RAL 1015	5,0x45 mm	100 kos	0,54 kg.
2297623	FibroTech vijaki za lesno-volneno ploščo, Beli TX 20 - RAL 9003	5,0x64 mm	100 kos	0,68 kg.
1905470	FibroTech vijaki za lesno-volneno ploščo, Beli TX 20 - RAL 9003	5,0x45 mm	100 kos	0,54 kg.
1936643	FibroTech vijaki za lesno-volneno ploščo, Črni TX 20 - RAL 9005	5,0x45 mm	100 kos	0,54 kg.
2119000	FibroTech montažno lepilo	Kartuša 300 ml.	Bela	0,3 kg.
2119001	FibroTech montažno lepilo	Vedro	Bela	2,5 kg.

Informacije o izdelku akustične plošče LESNO-VOLNENE CEMENTNE PLOŠČE



BARVA ZA POPRAVKE

št. Art.	Izdelek in barva	Barva	kos/pak.
2122782	FibroTech korekcijska barva za lesno-volnene cementne plošče	Bela - RAL 9003	1 kos/350 ml
2122783	FibroTech korekcijska barva za lesno-volnene cementne plošče	Črna - RAL 9005	1 kos/350 ml

FIBROTECH T24 KONSTRUKCIJSKI SISTEM

št. Art.	Izdelek in barva	Dimenzije	Debelina	Število kos/pak.
2162522	Fibrotech T24 Glavni T-profil, bel	32x24x3600 mm	0.3 mm	50 kos
2162523	Fibrotech T24 T-profil, bel	26x24x1200 mm	0.3 mm	75 kos
2162524	Fibrotech T24 T-profil, bel	26x24x600 mm	0.3 mm	75 kos
2162525	Fibrotech Stenski kotnik, bel	22x22x3000 mm	0.4 mm	50 kos
2162526	Fibrotech Nastavljivo obešalo	500 mm		500 kos
2162527	Fibrotech T24 Sponka	60x29mm	0.5 mm	500 kos
2162528	Fibrotech T24 Raztezni vijak	Ø12x46 mm		100 kos

FIBROTECH T60 KONSTRUKCIJSKI SISTEM

št. Art.	Izdelek in barva	Dimenzije	Debelina	Število kos/pak.
2162529	Fibrotech C60 Glavno vodilo	60x27x3000 mm	0.8 mm	10 kos
2162530	Fibrotech C60 Prečno vodilo	70x27x3000 mm	0.6 mm	10 kos
2162531	Fibrotech C60 stenski kotnik	25x25x3000 mm	0.5 mm	50 kos
2162532	Fibrotech C60 glavni obešalnik	130x19x32 mm	2.0 mm	500 kos
2162533	Fibrotech C60 Priključek glavnega vodila	104x56x20 mm	0.8 mm	400 kos
2162534	Fibrotech C60 kratka priključna sponka	92x56x23 mm	0.5 mm	600 kos
2162535	Fibrotech C60 Priključek za križni vodnik	72x62x50 mm	0.5 mm	600 kos



Skenirajte in preberite
več na spletni strani
www.fibrotech.com

Namestitev in vzdrževanje

Po montaži

Po vgradnji stropov FibroTech je priporočljivo strop očistiti s sesalnikom. S tem boste odstranili prah, ki je nastal pri rezanju in vijačenju. Uporabite šobo s krtačo.

Če se na cementnih ploščah FibroTech iz lesne volne pojavijo proge ali umazanija med montažo. Ostanke odstranite z brusnim papirjem zrnatosti 40 ali z močno zmečkano krpo. Če so plošče pobarvane, lahko kupite FibroTech barvo za popraviljanje plošč.

Uporaba/delovanje in vzdrževanje

Cementne plošče FibroTech iz lesne volne ne potrebujejo več čiščenja ali nege kot drugi izdelki. Čistite po potrebi. Uporabite sesalnik ali krtačo za prah.

FibroTech lesno-volnene cementne plošče običajno ne potrebujejo naknadnega vzdrževanja. Če je treba plošče pobarvati, uporabite valjček za barvo z dolgimi ščetinami ali z ročnim razpršilcem barve.

Barva na vodni osnovi ne zmanjšuje lastnosti absorpcije zvoka.



FibroTech lesno-volnene cementne plošče 100% naravno



Lesna volna



Portlandski cement



Voda

